



**Technische Daten Ledvance LED-Spot Adjust Aluminium Weiß 8W 680lm 36D - 930 Warmweiß | Ausschnitt 83mm - IP20 - Höchste Farbwiedergabe - Dimmbar**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 254989                         |
| EAN                                     | 4099854459825                  |
| Herstellercode                          | 4099854459825                  |
| Marke                                   | Ledvance                       |
| Herstellername                          | SP ADJ D83 P 8W ML 930 WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                          |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)           | 65                              |
| Watt                     | 8W                              |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Dimmbar                  | Dimmbar                         |
| Farbcode                 | 930 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)       | 680lm                           |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 85           |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 36           |
| Produkttyp                   | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 83                       |
| Optikabdeckung      | Plastik                  |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule        |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Notfallbeleuchtung  | Keine Notbeleuchtung     |
| Leistungsfaktor     | >0.90                    |
| Schwenkbar          | Ja                       |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]     |
| Produktserie        | SPOT ADJUST              |

## Masse

|                  |    |
|------------------|----|
| Breite (mm)      | 90 |
| Höhe (mm)        | 38 |
| Durchmesser (mm) | 90 |

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensorinformationen  persönliche Beratung  individuelle Angebote

Sensortyp



bis zu 7 Jahre Garantie

Kein Sensor

 einfache Retour