



Technische Daten Philips LED  
Downlight Coreline DN142B  
Aluminium Weiß 19.2W 2300lm 60D -  
840 Kaltweiß | Ausschnitt 200mm -  
IP54 - Dimmbar - Weiß Reflektor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248713                       |
| EAN                                     | 8720169109001                |
| Herstellercode                          | 8720169109001                |
| Marke                                   | Philips                      |
| Herstellername                          | DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                        |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x18                        |
| Watt                     | 19.2W                       |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                        |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 60                                 |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2300lm                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 120                                |
| Leistungsfaktor                           | >0.95                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)                  |
| Produkttyp                                | LED Downlight                      |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                | 10900100                                |
| Befestigung         | Einbau                                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                                     |
| IP-Schutzklasse     | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C                         |
| Gehäuse             | Aluminium                               |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Leuchtenverbindung  | PI [6-polige Steckverbindung]           |
| Produktserie        | DN142B                                  |

## Masse

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Höhe (mm)                                                                                                                                                                                                                                                             | 105         |
| Durchmesser (mm)                                                                                                                                                                                                                                                      | 216         |
| <div>  <b>persönliche Beratung</b>  <b>individuelle Angebote</b> </div>                         |             |
| <div> <b>Sensorinformationen</b>  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b> </div> |             |
| Sensortyp                                                                                                                                                                                                                                                             | Kein Sensor |

## Warum BeleuchtungDirekt?