



**Caractéristiques Ledvance Hublot LED**  
**Surface Circulaire 42W 3500lm - 840**  
**Blanc Froid | 500mm - IP44 - Dali**  
**Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                              | 249000                                  |
| EAN                               | 4099854077913                           |
| Code Fabricant                    | 4099854077913                           |
| Marque                            | Ledvance                                |
| Nom du fabricant                  | SURFACE CIRCULAR 500 DALIV 42W 840 IP44 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 42W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3500lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 83                             |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Couverture Optique   | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Facteur de puissance | >0.90                           |
| Référence Article    | Hublots LED                     |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Surface                            |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]   |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Matériaux                      | Acier                              |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Gamme                          | SURFACE CIRCULAR                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 500 |
| Hauteur (mm)  | 105 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**