



Caractéristiques Sylvania Hublot LED  
Start Plastique Blanc 2000lm | 300mm  
- IP54

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                              | 262350                        |
| EAN                               | 5410288434056                 |
| Code Fabricant                    | 0043405                       |
| Marque                            | Sylvania                      |
| Nom du fabricant                  | START Surface IP54 500-2000lm |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 120000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 60                                 |
| Wattage                           | 16W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2000lm                             |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121         |
| Couverture Optique          | Opale       |
| Facteur de puissance        | >0.90       |
| Référence Article           | Hublots LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Montage                        | Plafond, Fixation murale                             |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                                    |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                        |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                |
| Matériaux                      | Plastique                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                           |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 300 |
| Longueur (mm) | 94  |
| Largeur (mm)  | 94  |
| Hauteur (mm)  | 94  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

