



Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Louvre Excell G2 15x150cm 4000K 38W  
UGR<15 Gloss Réflecteur | Blanc Froid  
- Substitut 1x49W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 235755                                                          |
| EAN                               | 8719157006477                                                   |
| Code Fabricant                    | 8719157006477                                                   |
| Marque                            | Noxion                                                          |
| Nom du fabricant                  | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 4000K 1500 Polish (1x49W eqv.) |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 6 ans                                                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 70000                                                           |
| Gamme                             | Louvre Excell                                                   |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x49                           |
| Wattage                           | 38W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 4200lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 110.5                                   |
| Convient pour l'Extérieur      | Non                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire         | Borne, 2 pôles                          |
| Finition du Réflecteur         | Brillante                               |
| Driver Inclus                  | Oui                                     |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PET (polytéréphtalate d'éthylène)     |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 50                         |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x15cm |
| Longueur (mm)             | 1495     |
| Largeur (mm)              | 150      |
| Hauteur (mm)              | 55       |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**