



## Caractéristiques Philips Éclairage Public LED CoreLine Malaga Gris 47W 6512 lm - 740 Blanc Froid | IP65

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Réf.                              | 251455                |
| EAN                               | 8720169471900         |
| Code Fabricant                    | 8720169471900         |
| Marque                            | Philips               |
| Nom du fabricant                  | BRP102 LED74/740 I DM |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 47W              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6512lm           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140              |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.98                |
| Référence Article    | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lampe Incluse                  | Oui                                                     |
| Nombre de lampes               | 1                                                       |
| Connexion du Luminaire         | PIP [Connecteur pression et traction]                   |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                              |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

