



Caractéristiques Philips Éclairage
Public LED AluRoad Gen2 Pro Mini
Aluminium Gris 39.5W 5880lm
5x55x150D - 740 Blanc Froid | IP66 -
Asymétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	251902
EAN	8720169499218
Code Fabricant	8720169499218
Marque	Philips
Nom du fabricant	BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A
Beleuchtungdirekt Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Wattage	39.5W
Substitut (Watt)	50
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	740 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	70-79
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	5880lm

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	149
Angle de Diffusion (degrés)	5x55x150
Facteur de puissance	>0.98
Référence Article	Eclairage public LED

Informations de l'appareil

Montage	Tête de mât
Connexion du Luminaire	Borne sans vis
Couverture Optique	Verre
Distribution Lumineuse	Asymétrique
Indice de Protection	IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections)
Indice IK = Résistance au choc	IK09 - 10 Joule
Température de fonctionnement	0 to +25
Couleur du Luminaire	Gris
Matériaux	Aluminium
Couleur du boîtier	Gris
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours

Dimensions

Longueur (mm)	428
Largeur (mm)	230
Hauteur (mm)	95

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**